

| Technische Daten | Benzin-Motorisierungen | | Diesel-Motorisierungen | |
|---------------------------------------|---|---|--|--|
| | 1.6 MPI 85 5-Gang | TCe 115 5-Gang | dCi 75 5-Gang | dCi 90 5-Gang |
| Motor | | | | |
| Hubraum in cm ³ | 1.598 | 1.197 | 1.461 | 1.461 |
| Bohrung x Hub (mm) | 79,5 x 80,5 | 72,2 x 73,2 | 76 x 80,5 | 76 x 80,5 |
| Anzahl der Zylinder / Ventile | 4 / 8 | 4 / 16 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Verdichtung | 9,5 | 10 | 15,5 | 15,5 |
| Leistung in kW / PS (bei U/min) | 60,5 / 82 (5.000) | 84 / 114 (4.500) | 55 / 75 (4.000) | 66 / 90 (3.750) |
| Maximales Drehmoment (bei U/min) | 134 (2.800) | 190 (2.000) | 180 (1.750) | 200 (1.750) |
| Einspritzung | Multipoint-Einspritzung | Multipoint Direkteinspritzung, Turbolader mit Ladeluftkühler | Common-Rail Direkteinspritzung + Turbolader + Ladeluftkühler + Dieselpartikelfilter | |
| Kraftstoff | Super 95 | Super 95 | Diesel | Diesel |
| Katalysator | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Getriebe | | | | |
| Geschwindigkeit bei 1.000 U/min | | | | |
| im 1. Gang | 6,19 | 7,89 | 8,17 | 8,17 |
| im 2. Gang | 11,26 | 15,02 | 15,56 | 15,56 |
| im 3. Gang | 17,45 | 23,83 | 24,68 | 24,68 |
| im 4. Gang | 23,74 | 32,54 | 33,7 | 33,7 |
| im 5. Gang | 31,24 | 44,56 | 46,15 | 46,15 |
| Fahrwerk | | | | |
| Vorderachse | McPherson Prinzip mit unteren Dreiecksquerlenkern | | | |
| Hinterachse | H-förmige Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | | | |
| Bremsen | | | | |
| ABS Bosch 8.0 mit EBV | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Elektronische Bremskraftverteilung | Serie | Serie | Serie | Serie |
| vorne: Scheibenbremsen ø (mm) | 258 mm | 280 mm | 258 mm | 258 mm |
| hinten: Trommelbremsen ø (Zoll) | 9" | 9" | 9" | 9" |
| Lenkung | | | | |
| ø Wendekreis (m) | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Anzahl Lenkradumdrehung | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Räder - Bereifung | | | | |
| Räder | 5.0 J 15-40 - 6.0 J 15-40 (5.5 J 14-40) | 5.0 J 15-40 - 6.0 J 15-40 (5.5 J 14-40) | 5.0 J 15-40 - 6.0 J 15-40 (5.5 J 14-40) | 5.0 J 15-40 - 6.0 J 15-40 (5.5 J 14-40) |
| Serienbereifung | 185/65 R15 185/70 R14 | 185/65 R15 185/70 R14 | 185/65 R15 185/70 R14 | 185/65 R15 185/70 R14 |
| | | Stepway: ausschließlich 195/55 R16 | | Stepway: ausschließlich 195/55 R16 |
| Fahrleistungen | | | | |
| Aerodynamik: ScW-Wert | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 159 | 179 | 150 | 162 |
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s) | 14,3 | 11,1 | 15,9 | 13,9 |
| 1000 m mit stehendem Start (s) | 35,6 | 32,6 | 37,9 | 35,5 |
| Verbrauchswerte nach MVEG* | | | | |
| CO ₂ -Emission (g/km) | 168 | 135 | 118 | 118 |
| NO _x -Emission (g/km) | 0,016 | 0,023 | 0,176 | 0,176 |
| Innerorts (l/100 km) | 9,7 | 7,1 | 5,2 | 5,2 |
| Außerorts (l/100 km) | 6,0 | 5,1 | 4,1 | 4,1 |
| Kombiniert (l/100 km) | 7,3 | 5,8 | 4,5 | 4,5 |
| Inhalte (l) | | | | |
| Laderaumvolumen | 800-3.000 | 800-3.000 | 800-3.000 | 800-3.000 |
| Tankinhalt | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gewichte (kg) | | | | |
| Leergewicht fahrbereit** | 1.165 | 1.280 (1279 ¹⁾) | 1.280 | 1.280 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1.768 | 1.823 (1825 ¹⁾) | 1.818 | 1.854 |
| Nutzlast | 603 | 543 (546 ¹⁾) | 538 | 574 |
| Zulässige Anhängelast gebremst | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 580 | 640 (635 ¹⁾) | 640 | 640 |

* Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007 (Euro 5) in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Die Werte dienen allein Vergleichszwecken und beziehen sich weder auf ein einzelnes konkretes Fahrzeug noch sind sie Bestandteil des Angebots.

**nach 2007/46/EG inkl. Fahrer, Werte können ausstattungsabhängig abweichen 11 für Stepway-Versionen